

Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber CLT-4.0-SL



- elektrohydraulische Scherenbühne mit LED-Beleuchtungsset
- bodenebener Einbau
- fahrbahnenintegrierter Radfreiheber
- serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampen als Abrollsicung an den Fahrbahnenenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- absolute Türfreiheit
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall
- Farbe: RAL 5002

Optional

- Auffahrrampe 1600 mm für Überflurmontage (Art.-Nr. 10200022)
- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage (Art.-Nr. 10250024)



Technische Daten

Tragkraftfähigkeit, kg	4000	Radfreiheber	
Hubhöhe max., mm	2160	Tragkraft, kg	2500
Einbautiefe, mm	315	Hubhöhe max., mm	430
Aufnahmelänge, mm	5000	Aufnahmelänge, mm	1500-2000
Fahrschienenbreite, mm	608	Achsfreiheber	
Hubzeit, s	60	Tragkraft, kg	2000
Luftbedarf, bar	6-8	Hubhöhe max., mm	410
Motorleistung, kW	3,5	Aufnahmelänge, mm	666-1624
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3		
Gewicht, kg	2620		
Art.-Nr.	102000026		

